

TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA DIZALA

Vrsta dizala:	električno - bez strojarnice, osobno		
Vrsta pogona dizala:	ELEKTRIČNO (bezreduktorski sinkroni elektromotorni pogon smješten u vrhu voznog okna)		
Norma:	HRN.EN81-20/50, HRN EN 81:50/2014 i Pravilniku o sigurnosti dizala NN broj 20/2016		
Nosivost dizala:	1000	kg	
Brzina vožnje:	1,00	m/s - frekventno regulirana	
Visina dizanja:	21,895	m	
Broj stanica:	9		
Broj ulaza:	9, s iste strane		
Vrsta upravljanja:	simplex sabirno, mikroprocesorsko		
Energetska efikasnost (zelena tehnologija):	automatska evakuacija u najbližu stanicu kod gubitka mrežnog napajanja		
	automatsko gašenje rasvjete u kabini kada se dizalo ne koristi		
	automatski ventilator sa „stand-by“ funkcijom		
Signalizacija :	strelica smjera vožnje u kabini, matični pokazivač u kabini, potvrda prihvata poziva i komande, svjetlosni i zvučni signal preopterećeno, panik rasvjeta u kabini zvučni signal ALARM tipkala sa "reljefnim" pismom optički pokazivač položaja kabine, smjera vožnje i aktivne funkcije pozivi izvedba nehrđajući čelik - završna obrada brušeni ostala signalizacija u kabini: signalizacija preopterećenja, aktivacija alarma, nužna/panik rasvjeta, govorna veza / telealarm		
Instalacija:	za suhi prostor		
Napon pogonskog el. motora:	3 x 380 / 220 V , 50 Hz		
Napon upravljanja:	24 V		
Vozno okno:			
	- izvedba	armirani beton	
	- širina	1600	mm
	- dubina	2580	mm
	- dubina jame	1520	mm
	- nadvišenje	3580	mm
Vrata voznog okna:			
	- vrsta	2-djelna automatska teleskopska	
	- širina	800	mm
	- visina	2000	mm
	- materijal	čelični lim	
	- završna obrada	inox satine	
	- vatrootpornost:	bez vatrootpornosti	
Kabina dizala:			
	- širina	1050	mm
	- dubina	2200	mm
	- visina	2200	mm
	- izvedba	specijalna čelična konstrukcija	
	- obloge stranica	inox satine	
	- strop	polirani inox	
	- pod	protuklizni PVC	
	- rasvjeta	LED rasvjeta	
	- nužna rasvjeta	iz nezavisnog izvora	
	- oprema	rukohvat, parapet, ogledalo, automatski ventilator, tipkalo za otvaranje/zatvaranje vrata, telealarm (telefonska modemska-govorna veza za 24h kontakt sa servisnom službom ili željenim broju Naručitelja - telefonska linija u obvezi Naručitelja i kabliranje do ormara upravljanja dizala), automatsko gašenje svjetla u kabini kada se dizalo ne koristi	
Vrata kabine:			
	- vrsta	2-djelna automatska teleskopska	
	- pogon vrata	frekventno reguliran	
	- širina	800	mm
	- visina	2000	mm
	- materijal	čelični lim	
	- završna obrada	inox satine	
	- osiguranje:	svjetlosna zavjesa	
Smještaj strojarnice dizala:	dizalo bez strojarnice, pogonski stroj u vrhu voznog okna		
Ormar upravljanja:	ormar upravljanja pored vrata u stanici 1, obloga vrata od nehrđajućeg čelika - brušeni, bez vatrootpornosti		
Uključivo:	Montažna skela		

Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno, bez PDV-a (€)
Demontaža postojećeg dizala. "Što uključuje pažljivu demontažu kompletne stare opreme iz strojarnice i voznog okna, odvoz i neškodljivo zbrinjavanje." Obračun po kompletu.	kompl.	1,00		- €

Izrada, isporuka i ugradnja dizala prema tehničkom opisu	kompl.	1,00
Izrada tehničke dokumentacije - projekta vertikalnog transporta	kompl.	1,00
Ugradnja nadzorne kamere unutar kabine dizala – uključuje montažu kamere unutar kabine, snimača iznad kabine, sav potreban pribor, nosače, ožičenje, povezivanje kamere sa snimačem i testiranje funkcionalnosti sustava.	kompl.	1,00
Ugradnja inox okvira (carga) oko vrata voznog okna na svih 9 stanica, naknadno nakon ugradnje vrata, lim debljine 1,5 mm	kompl.	1,00
Pregled akreditiranog inspektorskog tijela	kompl.	1,00

- €
- €
- €
- €
- €

I RAZNI RADOVI UKUPNO:	0,00 €
-------------------------------	---------------