

TEHNIČKI OPIS KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME ZA PRIJEVOZ OSOBA SA INVALIDITETOM I OSOBA SMANJENJE POKRETLJIVOSTI

Vrsta platforme:	KOSO PODIZNA SKLOPIVA PLATFORMA ZA PRIJEVOZ OSOBA SA INVALIDITETOM I OSOBA SMANJENJE POKRETLJIVOSTI na električni pogon, izvedba za unutranju ugradnju, putanja bez promjene nagiba i zavojima	
Norme/pravilnici:	HRN EN 81-40 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama sa invaliditetom i teško pokretnih osoba	
Nosivost :	300	kg min.
Brzina vožnje :	0,10	m/s
Visina dizanja :	2,08	m
Dimenzija platforme:	700x900 mm	min.
Pristup platformi:	ulaz/izlaz na 3 strane, tri preklapne bočne rampe - prolazno pod 270 °	
Način učvršćenja platforme :	na zid - 1 krak	
Broj stanica	2	
Instalacija :	za suhi prostor/unutar objekta	
Napon pogonskog el. motora :	220 V , 50 Hz	
Snaga elektromora:	1 kW max.	
Ostalo:		
	sklapanje:	automatsko otvaranje/zatvaranje platforme, automatske zaštitne barijere na platformi
	upravljanje:	putem upravljača/komande na platformi
	završna obrada:	epoxy bojano

OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA:	- Izvođač je dužan prije narudžbe opreme sve mjere provjeriti na objektu - U cijenu stavke izrada, isporuka i ugradnja platforme uključiti sav potreban materijal do pune gotovosti / izdavanja pozitivnog atesta - Ponuđena oprema platforme mora biti u skladu sa gore navedenim normama i pravilnicima
--------------------------	---

Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (EUR)
Izrada, isporuka i ugradnja platforme prema gore navedenom tehničkom opisu i priloženim nacrtima - napomena - mjere provjeriti na objektu	kompl.	1,00		- €
Izrada izvedbenog projekta platforme	kompl.	1,00		- €
pregled - atestiranje platforme od strane ovlaštene ustanove, obuka korisnika i puštanje u pogon	kompl.	1,00		- €
SVEUKUPNO PLATFORMA P1:				- €

TEHNIČKI OPIS KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME ZA PRIJEVOZ OSOBA SA INVALIDITETOM I OSOBA SMANJENJE POKRETLJIVOSTI

Vrsta platforme:	KOSO PODIZNA SKLOPIVA PLATFORMA ZA PRIJEVOZ OSOBA SA INVALIDITETOM I OSOBA SMANJENJE POKRETLJIVOSTI na električni pogon, izvedba za vanjsku ugradnju, putanja bez promjene nagiba i zavoja		
Norme/pravilnici:	HRN EN 81-40 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama sa invaliditetom i teško pokretnih osoba		
Nosivost :	300	kg min.	
Brzina vožnje :	0,10	m/s	
Visina dizanja :	1,76	m	
Dimenzija platforme:	900x1000 mm	min.	
Pristup platformi:	ulaz/izlaz po užoj strani, dvije preklopne bočne rampe - prolazno pod 180 °		
Način učvršćenja platforme :	u postojeće stepnice - 1 krak		
Broj stanica	2		
Instalacija :	za vanjski prostor - uključen zaštitni prekrivač		
Napon pogonskog el. motora :	220 V , 50 Hz		
Snaga elektromora:	1 kW max.		
Ostalo:			
	sklapanje:	automatsko otvaranje/zatvaranje platforme, automatske zaštitne barijere na platformi	
	upravljanje:	putem upravljača/komande na platformi	
	završna obrada:	epoxy bojano	

OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA:	- Izvođač je dužan prije narudžbe opreme sve mjere provjeriti na objektu - U cijenu stavke izrada, isporuka i ugradnja platforme uključiti sav potreban materijal do pune gotovosti / izdavanja pozitivnog atesta - Ponuđena oprema platforme mora biti u skladu sa gore navedenim normama i pravilnicima
--------------------------	---

Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (EUR)
Izrada, isporuka i ugradnja platforme prema gore navedenom tehničkom opisu i priloženim nacrtima - napomena - mjere provjeriti na objektu	kompl.	1,00		- €
Izrada izvedbenog projekta platforme	kompl.	1,00		- €
pregled - atestiranje platforme od strane ovlaštene ustanove, obuka korisnika i puštanje u pogon	kompl.	1,00		- €
SVEUKUPNO PLATFORMA P2:				- €